

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XAPM2202

boîte à boutons vide - XAP-M - métallique - 2  
perçages horizontaux



### Principales

|                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits               | Harmony XAP                                                                                                                                                                    |
| Type de produit ou de composant | Poste de commande vide moulé sous pression                                                                                                                                     |
| Nom abrégé d'appareil           | XAPM                                                                                                                                                                           |
| Destination du produit          | Pour unités de signalisation et de contrôle<br>Ø 22 mm                                                                                                                         |
| Taille plateau avant produit    | 80 x 130 mm                                                                                                                                                                    |
| Profondeur utilisable           | 49 mm                                                                                                                                                                          |
| Nombre de découpes              | 2 découpes                                                                                                                                                                     |
| Couleur de la base du boîtier   | Bleu                                                                                                                                                                           |
| Couleur du capot                | Bleu                                                                                                                                                                           |
| Matière                         | Alliage de zinc                                                                                                                                                                |
| Entrée de câble                 | 1 &nbsp; Trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm<br>1 &nbsp; Trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm |
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                       |
| Degré de protection IP          | IP65 conforme à IEC 60529<br>IP69 conforme à NF C 20-010<br>IP69K                                                                                                              |

### Complémentaires

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Nombre de rangs verticaux | 1       |
| Poids du produit          | 0,61 kg |

### Environnement

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection              | TC                                                               |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C                                                      |
| Température de fonctionnement         | -40...70 °C                                                      |
| Catégorie de surtension               | Classe I conforme à IEC 60536<br>Classe I conforme à NF C 20-030 |

### Unités de conditionnement

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,8 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,2 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 694,9 g |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|