



Hauptmerkmale

Baureihe	NG160 NG160NA
Baureihe	ComPact
Kurzbezeichnung des Geräts	Vigi NG160
Produkt- oder Komponententyp	Erdschluss-Zusatzblock
Geräteanwendung	Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie	ComPact Compact NG Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
Beschreibung der geschützten Pole	3t
[In] Bemessungsstrom	160 A
Bezeichnung des Erdschluss-Zusatzmoduls	MH
Erdschluss-Schutzklasse	Klasse A
Art der Einstellung der Rest-Erdschluss-Empfindlichkeit	Einstellbar
[Δn] Empfindlicher Abgleich der Erdschlussreste	0,03...3 A
Art der Einstellung der Zeitverzögerung des Rest-Erdschlusses	Einstellbar
[Δt] Einstellung der Zeitverzögerung für den Rest-Erdschluss	0...150 ms

Zusatzmerkmale

Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Montagehalterung	DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter	Mit Schrauben
Kabeleinführung	Oben
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen
Geräteposition im System	Gruppeneingang Abgang
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	200 - 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Erdschlussschutz	Mit
Max. Abschaltdauer	150 ms
Überspannungskategorie	Klasse II
Höhe	210 mm
Breite	120 mm
Tiefe	82,5 mm
Produktgewicht	2,6 kg
Produktkompatibilität	Einzelklemme

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
Normen	IEC 60947-2
Produktzertifizierungen	LCIE[RETURN]ASTA[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17 cm
VPE 1 Breite	21 cm
VPE 1 Länge	32 cm
VPE 1 Gewicht	1,84 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
--------------------	---