

Gegevensblad product

Kenmerken

RXM4AB2BD

insteekminiaturrelais - Zelio RXM - 4 CO - 24 V DC - LED



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony elektromechanische relais
Naam reeks	Miniatuur
Type product of component	Insteekrelais
Korte naam apparaat	RXM
Type en samenstelling contact	4 C/O
[Uc] spanning stuurkring	24 V DC
Status LED	Met
Type bediening	Vergrendelbare testtoets
Gebruikscoefficiënt	20 %

Complementaire kenmerken

Vorm pin	Plat
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V conform IEC 300 V conform CSA 300 V conform UL
[Uimp] nominale stoothoudspanning	2,5 kV gedurende 1,2/50 µs
Legering contacten	AgNi
Ie toegekende bedrijfstrom	3 A bij 28 V (DC) NC conform IEC 3 A bij 250 V (AC) NC conform IEC 6 A bij 28 V (DC) nee conform IEC 6 A bij 250 V (AC) nee conform IEC 6 A bij 277 V (AC) conform UL 8 A bij 30 V (DC) conform UL
Continue uitgangsstroom	5 A
Maximale schakelspanning	250 V conform IEC
Nominale resistieve belasting	6 A bij 250 V AC 6 A bij 28 V DC
Maximale schakelcapaciteit	1500 VA/168 W
Minimale schakelcapaciteit	170 mW bij 10 mA, 17 V
Werkingssnelheid	<= 1200 cycli/uur belast <= 18000 cycli/uur geen belasting
Mechanische levensduur	10000000 cycli
Elektrische levensduur	100000 cycli voor resistief laden
Gemiddeld spoelverbruik	0,9 W
Spanningsverliesgrens	>= 0,1 Uc
Werkingstijd	20 ms
Lostijd	20 ms
Gemiddelde spoelweerstand	650 Ohm bij 20 °C +/- 10 %
Nominale operationele spanningsgrenzen	19.2...26.4 V DC
Veiligheid van de betrouwbaarheid data	B10d = 100000
Beschermingscategorie	RT I
Testniveaus	Niveau A groepmontage
Bedieningspositie	Eender welke positie
CAD totale hoogte	82,8 mm

CAD totale diepte	80,35 mm
Nettogewicht	0,037 kg
Presentatie product	Compleet product

Omgeving

Doorslagvastheid	1300 V AC tussen contacten met micro loskoppeling isolatie 2000 V AC tussen spoel en contact met basisisolatie isolatie 2000 V AC tussen polen met basisisolatie isolatie
Productcertificeringen	UL[RETURN]Lloyd's[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]ECEE CB-regeling
Normen	IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
Omgevingstemperatuur voor werking	-40...55 °C
Trillingsweerstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycli in bedrijf 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycli niet in bedrijf
IP-beschermingsgraad	IP40 conform IEC 60529
Schokbestendigheid	10 gn voor in bedrijf 30 gn voor niet in werking
Vervuilingsgraad	2

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	2,800 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	36,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,300 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	13,000 cm
Package 2 Weight	390,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,750 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg	
Garantie	18 months