



Hoofd

Range of product	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Naam serie	Applicatie tertiaire sector
Type elektronische sensor	Foto-elektrische sensor
Productspecifieke toepassing	Toegangsdetectie
Naam sensor	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Bijkomende informatie	Folder Frans/Engels
Materiaal	Kunststof
Detectiesysteem	Reflex
Emissie	Infrarood reflex
Nominale perceptieafstand	7 m met 50 x 50 mm reflector
Bedradingstechniek	5-draads
Kabellengte	2 m

Complementair

Samenstelling kit	Foto-elektrische reflexsensor Bevestigingsbeugel Montage-instructies 50 x 50 mm reflector
Kast materiaal	PBT
Materiaal lens	PMMA
Type uitgangssignaal	Discreet
Uitgangstype	Relais
Digitaal uitgangstype	1 gesloten/open
Beheer uitgangsfunctie	Licht
Elektrische aansluiting	Kabel
Isolatiemateriaal draden	PVC
Status LED	Uitvoerstatus: 1 LED
Type voedingcircuit	AC/DC
Us nominale voedingsspanning	24...240 V AC/DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Voedingsspanningsgrenzen	20...264 V AC/DC
Uitgangsspanning	250 V AC
Schakelvermogen in mA	3 A
Schakelfrequentie	< 20 Hz
Maximaal energieverbruik in W	2 W
Maximale vertraging inschakelend	60 ms
Maximale vertraging reactie	25 ms
Maximale vertraging herstel	25 ms
Net weight	0,3 kg

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trillingsweerstand	7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10...55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn (duur = 11 ms) conform aan IEC 60068-2-27
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529 (dubbele isolatie)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	363,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	81
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	42,484 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------