



Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Bobina di min tensione
Nome dispositivo	iMNs
Tensione di comando [Uc]	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo	Ritardato
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Acti9 - Acti9 Acti9 ARA Acti9 - Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iSW-NA Acti9 Acti9 RCA Acti9 Acti9 iDPN (China version) Acti9 Acti9 iC60 interruttore magnetotermico a due terminali Acti9 Acti9 iC40
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Top and bottom: SI
Larghezza	18 mm
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetto a pinza - 1 cavi 10 mm ² - rigido Morsetto a pinza - 2 cavi 2,9 mm ² - rigido Morsetto a pinza - 1 cavi 8 mm ² - flessibile Morsetto a pinza - 2 cavi 2,9 mm ² - flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	1 Nm
Codice compatibilità	IMNs

Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI EN 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-35...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	9,6 cm
Confezione 1: peso	80 g

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	9 cm
Confezione 2: larghezza	26,5 cm
Confezione 2: profondità	10 cm
Confezione 2: peso	710 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	6,882 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------