Gegevensblad product
Kenmerken

EVB1A22P4RI
EVlink Smart Wallbox - EV-oplaadpunt - 1-fase of 3-fase - 7.4/22 kW Type 2 aansluiting - RFID-scanner

Hoofd

Range	EVlink
Product name	Evlink Smart Wallbox
Product or component type	Oplaadstation
Device short name	EVB1
Beschrijving polen	3P + N voor vermogenskring 1P + N voor vermogenskring
Mounting mode	Montage op zuil Wandmontage
Type aanbod	Norm
Rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Max power	22 KW 32 A 380...415 V 7,4 kW 32 A 222...240 V
Toegangscontrolesysteem	Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 14443 A en B Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 15693 Plaatje RFID conform aan ISO 14443-4 A

Complementair

Socket-outlet number	1
Outputtype	Rechts zijkant T2 met klep stopcontact / contacten geplatineerd zilver
Aardingssysteem	Compatibel IT met extra scheidingstransformer op de voeding TT TN-S
Aantal ingangen	6
Type connector	RS485 voor metering Modbus 3 RJ45 voor Ethernet LAN-verbinding
Ingangstype	Binair voor vermogensbeperking afsluitcontact Binair voor vertraagde oplaadfunctie afsluitcontact
Besturingstype	Kan worden bediend met afstandsbediening 1 meerdere kleuren verlichte drukknop, functie: stop/restart
Lokale signalering	1 meerdere kleuren LED, functie: statusaanduiding
Protocol communicatiepoort	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Stand-alone Geclusterde architectuur
Operation and maintenance	Registratie belastingdetails Belastingsbeheer Diagnostische mogelijkheden
Webserver	Ingesloten
Ethernetservice	Configuratie via webserver
Hoogte	480 mm
Breedte	331 mm
Diepte	170 mm

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen.
Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen.
Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan.
Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Standards	IEC 62196-1 IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 61851-1
Product certifications	CE[RETURN]CB[RETURN]RCM
IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30…50 °C
Ambient air temperature for storage	-40…80 °C
Relative humidity	5…95 %
Net weight	6,2 kg
Colour	Wit (RAL 9003) Grijs (RAL 7016)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	54,000 cm
Package 1 Weight	8,531 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	50,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	43,032 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur