

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 56054

## Vigirex cadre 470x160 mm



### Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | VigiPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nom de l'appareil             | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de produit ou équipement | Capteur de courant différentielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Application                   | Surveillance de l'équipement et contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilité de gamme        | VigiPacT RH10M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH10P relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH21M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH21P relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH68M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH86M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH86P relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH99M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH99P relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH197M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH197P relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RHU relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RHUs relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RMH relais différentiel de signalisation et protection |
| Type de capteur de courant    | Capteur rectangulaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3200 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Complémentaires

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rapport de transformation                        | 1/1000                                     |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 100 kA pour 0,5 s                          |
| Courant de court-circuit résiduel admissible     | 85 kA / 0,5 s                              |
| Catégorie de surtension                          | IV                                         |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 12 kV                                      |
| Mode d'installation                              | Fixe (câbles)<br>Fixe (jeu de barres)      |
| Mode de raccordement                             | Connexion à vis 0,2...2,5 mm²              |
| Poids du produit                                 | 21,16 kg                                   |
| Hauteur                                          | Extérieur: 281 mm<br>À l'intérieur: 160 mm |
| Largeur                                          | Extérieur: 572 mm<br>À l'intérieur: 470 mm |
| Hauteur                                          | 281 mm                                     |
| Profondeur                                       | Extérieur: 72 mm<br>À l'intérieur: 72 mm   |
| Largeur                                          | 572 mm                                     |
| Profondeur                                       | 72 mm                                      |

## Environnement

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                         | Connecteurs: IP20<br>IP30                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Caractéristique d'environnement                | Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement (25 à 55 °C, HR 95 %) : 28 cycles se conformer à CEI 60068-2-30<br>Brouillard salin: Kb/2 se conformer à CEI 60068-2-52<br>Exposition à la chaleur humide en fonctionnement: catégorie C2: 48 heures se conformer à CEI 60068-2-56 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -35...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Température ambiante de stockage               | -55...100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normes                                         | CEI 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Certifications du produit                      | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 18,0 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 34,0 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 65,0 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 17,5 kg    |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 9          |
| Hauteur de l'emballage 2       | 75,0 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 199,668 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                               |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|