Produktdatenblatt Eigenschaften

693003

Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A, lichtgrau





Hauptmerkmale

Baureihe	KNX	
Produkt- oder Komponententyp	Stromversorgung	
Bustyp	KNX	

Zusatzmerkmale

Sonstiges Gerät Funktion des Moduls Mit stabilisierter Ausgangsspannung Montagehalterung DIN-Schiene Nennbetriebsleistung in W 9,6 W Anzahl des Ausgangsstrom 0,4 A Ausgangsspannung 24 V Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen Höhe 68,1 mm Breite 17,5 mm			
Montagehalterung DIN-Schiene Nennbetriebsleistung in W 9,6 W Anzahl des Ausgangsstrom 0,4 A Ausgangsspannung 24 V Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen Höhe 68,1 mm Breite 17,5 mm	Einsatzbedingungen		
Nennbetriebsleistung in W 9,6 W Anzahl des Ausgangsstrom 0,4 A Ausgangsspannung 24 V Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen Höhe 68,1 mm Breite 17,5 mm	Funktion des Moduls	Mit stabilisierter Ausgangsspannung	
Anzahl des Ausgangsstrom 0,4 A Ausgangsspannung 24 V Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen Höhe 68,1 mm Breite 17,5 mm	Montagehalterung	DIN-Schiene	
Ausgangsspannung 24 V Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen Höhe 68,1 mm Breite 17,5 mm	Nennbetriebsleistung in W	9,6 W	
Anschlüsse - Klemmen Höhe 68,1 mm Breite 17,5 mm	Anzahl des Ausgangsstrom	0,4 A	
Höhe 68,1 mm Breite 17,5 mm	Ausgangsspannung	24 V	
Breite 17,5 mm	Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen	
	Höhe	68,1 mm	
Tiefe 68,1 mm	Breite	17,5 mm	
	Tiefe	68,1 mm	

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,3 cm
VPE 1 Breite	7,9 cm
VPE 1 Länge	11 cm
VPE 1 Gewicht	94 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	☑REACh-Deklaration	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EPEU-RoHS-Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China	

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫ Ja
Umweltproduktdeklaration	☐ Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------