



Principal

Range of product	Acti9
Nome do produto	Acti9 iLL
Tipo de produto ou componente	Relé inteligente modular
Nome abreviado do equipamento	iLL
[Us] tensão de alimentação nominal	110...230 V CA a 50/60 Hz 110...130 V CC

Complementar

Indicator light	1 LED amarelo, 100000 h 0,3 W)
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Superior ProDis
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	82 mm
Largura	18 mm
Profundidade	69,5 mm
Cor	Branco(RAL 9003)
Ligação	Terminal tipo túnel 1 cabo(s) rígido 0,5 mm ² Terminal tipo túnel 2 cabo(s) rígido 2,5 mm ² Terminal tipo túnel 1 cabo(s) flexível 0,5 mm ² Terminal tipo túnel 2 cabo(s) flexível 2,5 mm ² Terminal tipo túnel 2 cabo(s) flexível com casquilho 2,5 mm ²
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	1 N.m

Ambiente

Normas	IEC 60947-5-1
Grau de protecção IP	IP2 IPxx B
Grau de poluição	3
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,600 cm
Package 1 Width	1,800 cm
Package 1 Length	8,200 cm

Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7,800 cm
Package 2 Width	9,800 cm
Package 2 Length	23,300 cm
Package 2 Weight	523,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,159 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------