



Principal

Range of product	Acti9
Tipo de produto ou componente	Célula montada na parede
Função disponível	Orientável na horizontal

Complementar

Compatibilidade gama	Acti9 Acti9 IC IC100 comutador de penumbra Acti9 Acti9 IC IC2000 comutador de penumbra Acti9 Acti9 IC IC2000P + interruptor crepuscular programáveis com função de interruptor de tempo
Comprimento do cabo	50 m
Ajuste de intensidade de luz	2...2000 lux
Local de montagem	Exterior
Altura	95 mm
Largura	48 mm
Profundidade	45 mm
Peso líquido	40,5 g
Segmento de mercado	Residencial Pequenos edifícios
Código de compatibilidade	Wall mounted cell

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-40...70 °C
Humidade relativa	100 %
Grau de proteção IP	IP55

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	54 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	606 g
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,184 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------