



### Hauptmerkmale

|                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                                        | Canalis                                                            |
| Produktname                                     | KS                                                                 |
| Kurzbezeichnung des Geräts                      | KSA                                                                |
| Angebotstyp                                     | Advanced                                                           |
| Produkt- oder Komponententyp                    | Mehrwege-Winkelstück                                               |
| Beschr. d. Sammelschiene                        | Feuersperre auf Sonderanfertigung (nur eine Seite)                 |
| Produktkompatibilität                           | Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A                           |
| Geräteanwendung                                 | Richtungsänderung                                                  |
| Conductors material                             | Aluminium                                                          |
| Sammelschienenbündelpolarität                   | 3x L + N + PE                                                      |
| Nennbetriebsstrom I <sub>n</sub>                | 1000 A bei 35 °C                                                   |
| Schutzart (IP)                                  | IP55 conforming to IEC 60529                                       |
| [U <sub>e</sub> ]<br>Betriebsbemessungsspannung | 230-690 V                                                          |
| Netzwerkfrequenz                                | 50/60 Hz                                                           |
| Öffnungswinkel                                  | 90 °                                                               |
| Richtungsänderungstyp                           | Richtung 1: hochkant zu abwärts -<br>Richtung 2: Flach zu rechts - |
| Farbe                                           | Weiß (RAL 9001)                                                    |
| Abmessungstyp                                   | Sonderanfertigung                                                  |
| Länge                                           | 290 Mm A<br>700...1200 Mm B<br>290 mm C                            |

### Zusatzmerkmale

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Breite                 | 113 mm                      |
| Tiefe                  | 146 mm                      |
| Montageort             | Auf Kabelkanälen            |
| Montagemodus           | Durch Schrauben             |
| Elektrische Verbindung | Geschmierter Gleitanschluss |
| Normen                 | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6  |

### Montage

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Schutzart (IK) | IK08 conforming to IEC 62262 |
|----------------|------------------------------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 84,5 cm |
| VPE 1 Breite  | 94,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 86,9 cm |
| VPE 1 Gewicht | 25,0 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|