



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Befestigungswinkel
Produktkompatibilität	KS
Montage der Befestigungsvorr.	Hängend an Gewindestange Wandmontage
Max. Last	70 kg
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	400,0 A
Breite	30 mm
Tiefe	92 mm
Höhe	183 mm
Produktgewicht	300 g

Montage

Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
--------	----------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17,500 cm
VPE 1 Breite	16,300 cm
VPE 1 Länge	19,000 cm
VPE 1 Gewicht	219,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	18,600 cm
VPE 2 Breite	17,500 cm
VPE 2 Länge	19,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,268 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	450
VPE 3 Höhe	65,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	111,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------