

LV480857

ISFL400 185mm gyűjtősínes csatlakozású , M12 csavarral, szakaszolókapcsoló-biztosító



Fő jellemzők

Termékcsalád	FuPacT
Termék neve	Fupact ISFT
Készülék rövid neve	ISFL400
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék alkalmazás	Berendezés felügyelet és vezérlés Elosztás
Jelzési funkció	Különálló olvadóbiztosító betét felügyelet
Pólusok leírása	1 x 3P kapcsolható
Biztosítóaljzatok száma	3
Biztosíték típusa	DIN
Olvadóbiztosító méret	NH2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Látható törés	Igen
Érintkező helyzetjelző	Igen
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	400 A (40 °C) biztosítékonkénti energiaveszteség: 34 W
Ithe konvencionális zárt termikus áram	400 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 34 W
Maximum power dissipation per pole	53 W
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz 800 V AC 50/60 Hz AC-20B 800 V DC DC-20B
Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Le névleges üzemi áram	AC-22: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-22: 400 A at 440/500 V AC 50/60 Hz AC-22: 400 A at 500 V AC 50/60 Hz AC-22: 400 A at 660 V AC 50/60 Hz AC-23: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-23: 400 A at 440/500 V AC 50/60 Hz AC-23: 400 A at 500 V AC 50/60 Hz AC-3: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-3: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)	120 kA -415 V (AC-1) 120 kA -500 V (AC-1) 120 kA -6 V (AC-1)
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	15 kA esetén 1 év
[Icm] Rated short-circuit making capacity	30 kA -6 V
Névleges üzemmód	Szünetmentes
Vezérlő típusa	Központi vezérlő
Lakatoslási lehetőség	3 lakat
Szerelési pozíció	Függőleges
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás	Összekötősínek

Szerelési hely	Egyik a másik felett
Érintkezők működése	Egyszeres megszakítás
Mechanikai tartósság	800 ciklus
Elektromos élettartam	AC-22: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-23: 200 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-3: 200 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozók terhelésoldali M12 400 A Közvetlen csatlakozó összeköttetés felfelé 400 A 185 mm
Meghúzási nyomaték	40 N.m
Szélesség	100 mm
Magasság	741 mm
Mélység	190 mm
Nettó súly	5 kg
Szabványok	EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Környezet

Áraműtés védelmi osztály	II. osztály homlokprofil
IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK07 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,000 cm
1. csomag szélessége	21,600 cm
1. csomag hossza	79,000 cm
1. csomag súlya	5,533 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	122,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	288,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------