



Principal

Alcance	Exiway
Nome do produto	Exiway Power Control
Nome abreviado do equipamento	MLT
Tipo de produto ou componente	Main monitoring
Aplicação do aparelho	Monitorização

Complementar

Compatibilidade gama	Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Pico central battery system Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Nano central battery system Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Mega central battery system Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Multi central battery system
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V
Número de entradas	4 changeover contact
Tensão de entrada	230 V AC 30 V DC, 2 A
Profundidade	90 mm
Largura	54 mm
Altura	54 mm
Peso líquido	0,24 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-10...40 °C
--	-------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	290,0 g

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------