



Principal

Gama de produtos	Exiway Smartled
Alcance	Exiway Smartled TBS
Tipo de produto ou componente	Remote control for emergency luminaires
Aplicação do aparelho	Controlo
Número de baterias	2 x 8,4 V 0,15 Ah Ni-MH (Hidreto metálico de níquel)

Complementar

Compatibilidade gama	Exiway Exiway Smartled equipamento de luz de emergência Exiway Exiway Smartduo Activa equipamento de luz de emergência Exiway Exiway Smartbeam Activa equipamento de luz de emergência Exiway Exiway Smartexit Activa equipamento de luz de emergência
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V 50/60 Hz
Distância de funcionamento	500 m com 2,5 mm ² cabo(s)150
Material	PC (policarbonato): caixa
18 mm	5
Montagem de dispositivos	DIN rail
Altura	85 mm
Largura	90 mm
Profundidade	69,5 mm
Peso líquido	0,3 kg

Ambiente

Resistência a incêndios	850 °C
Normas	UL 94 V2 IEC 60695-2-10 EN 60598-2-22

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	350,0 g

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------