



Principales

Gamme de produits	Relais de surdensité magnétique
Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys RM1
Nom abrégé d'appareil	RM1XA
Type de produit ou de composant	Composants de protection
Application de l'appareil	Protection
[Ie] courant assigné d'emploi	361...570 A c.c. 361...630 A c.a.
Courant de déclenchement magnétique	630...2200 A
Courant de sortie permanent	1000 A à c.a. réseau 1000 A à c.c. réseau

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V c.a. 0...60 Hz pour circuit de puissance 600 V c.c. pour circuit de puissance
Fréquence du réseau	0...60 Hz
Capacité de coupure et fermeture en courant alternatif	12000 VA à 110 V c.a. pour télécommande 17000 VA à 220 V c.a. pour télécommande 22000 VA à 380 V c.a. pour télécommande 4000 VA à 48 V c.a. pour télécommande
Capacité de coupure et fermeture en courant continu	180 W à 440 V c.c. pour télécommande 180 W à 600 V c.c. pour télécommande 190 W à 220 V c.c. pour télécommande 200 W à 110 V c.c. pour télécommande 240 W à 48 V c.c. pour télécommande
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur	1 O/F
Poids du produit	0,99 kg

Environnement

Normes	VDE 0660 NF C 63-650
Traitement de protection	TC version standard TH version spéciale
Température de fonctionnement	-40...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-60...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 3000 m

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15 cm
Largeur de l'emballage 1	14,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,842 kg

Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.