## STBCPS2111K

# Modicon STB - kit fonte alimentação auxiliar – para lógica módulo E/S



#### Principal

Gama de produtos	Modicon STB solução de E/S distribuída
Tipo de produto ou componente	Kit de fonte de alimentação auxiliar
Aplicação específica do produto	Alimentação para lógica do módulo de E/S

#### Complementar

Composição do kit	Conector de terminal de aperto de mola	
Composição do Kit	Base STBXBA2100	
	Módulo STBCPS2111	
	Conector de terminais de parafuso	
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V	
Tipo do circuito de alimentação	CC	
Limites de tensão de alimentação	19,230 V	
Corrente de entrada	400 mA	
Tensão de saída	5,25 V +/- 0.21 % autocarro lógico	
Tipo de tensão de saída	CC	
Corrente de saída da fonte de alimentação	1,2 A	
Ligação elétrica	2 pinos para conector amovível para fonte de alimentação	
Marcação	CE	
Categoria de sobretensão	II	

#### **Ambiente**

Compatibilidade electromagnética	Imunidade a interferência electromagnéticaem conformidade com IEC 61131-2
Certificações de produtos	UL[RETURN]CSA[RETURN]FM Classe 1 Divisão 2
Grau de poluição	2em conformidade com IEC 60664-1
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Grau de protecção IP	IP20em conformidade com IEC 61131-2 class 1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-2570 °C sem desclassificação de corrente)
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-4085 °C
Humidade relativa	95 % a 60 °C sem condensação
Resistência à vibração	3 gn a 58150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm 5 gn a 58150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 15 mm +/- 0,35 mm a 1058 Hz
Resistência ao choque	30 gn para 11 msem conformidade com IEC 88 referência 2-27

#### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE	
Number of Units in Package 1	1	
Package 1 Height	2,600 cm	
Package 1 Width	8,000 cm	
Package 1 Length	13,100 cm	

Package 1 Weight	122,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,458 kg

#### Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	<b>₫</b> Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

#### Garantia contratual

Garantia	18 months

### Planilha de Produto Desenhos das dimensões

## STBCPS2111K

#### Dimensões

