

Product data sheet

Characteristics

A9MEM1520

PowerTag Acti9 Monoconnect 1P + W zgor. in spod. položaj Max 63A energ. senzor



Glavno

Ponudba izdelkov	PowerLogic
Ime izdelka	PowerTag A9 M63
Izdelek ali sestavni del	Energijski senzor
Opis polov	1P
Maximum current [Imax]	63 A
[Ib] Osnovni tok	10 A
Začetni tok	40 MA
Tok nasičenosti	130 A
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Spremljanje obremenitve Alarm za preobremenitev Razporeditev stroškov Spremljanje tokokroga Upravljanje z energijo
Kompatibilnost koncentradorja	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Wiser IP modul EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Združljivost serije/ obsega	Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi 9 C32N Multi 9 Multi 9 C65 Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iID K Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iKQ Acti 9 Acti 9 K60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 iC60 enojni priključek
Tip meritev	Napetost Faktor moči Aktivna energija Tok Aktivna moč
Razred točnosti	Razred 1 Tok v skladu s/zIEC 61557-12 Razred 0.5 Napetost v skladu s/zIEC 61557-12 Razred 1 Aktivna moč v skladu s/zIEC 61557-12 Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 61557-12 Razred 1 Faktor moči v skladu s/zIEC 61557-12
Lokacija montaže	Zgoraj ali spodaj
Montažna podpora	Na odklopniku
Destinacija izdelka	Stikalna plošča
Upravljanje dogodkov	Izguba napetosti Z merjenim tokom ob napetostni izgubi
Medij za prenos podpore	Radio frekvenca 2,4...2,4835 GHz v skladu s/zIEEE 802.15.4
Maksimalna moč emisij	10 MW

Komplementarno

Montažni način	Z vijaki (Terminali)
Electrical connection (voltage sensing & power supply)	Konektor Zob inŽica
Prečni prerez kabla	1 Togo kabel1,5...16 mm ² 2 Vpeta kabel1,5...2,5 mm ² 2 Togo kabel1,5...2,5 mm ² 1 Vpeta kabel1,5...16 mm ²
Dolžina kabla	1 M
Supply voltage	200 do 240 V AC, +/- 20 %
Sestava kablov	1 x 0,33 mm ²
Omrežna frekvenca	50 Hz 60 Hz
Maximum power consumption	1 VA
Standardi	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 487-1
Višina	16,5 Mm
Širina	18 Mm
Globina	43 Mm
Teža izdelka	16,4 G
Barva	Bela (RAL 9003)

Okolje

Oznake kakovosti	CE
Direktive	2014/53/EU - naprava za radijsko opremo
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Prenapetostna kategorija	III v skladu s/zIEC 61010-1
Merilna kategorija	Kategorija III v skladu s/zIEC 61010-2-030
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK05
Stopnja onesnaženosti	3
Relativna vlažnost	0...95 % pri45 °C v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost proti vibracijam	3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Elektromagnetna združljivost	Industrijsko elektromagnetno okolje v skladu s/zIEC 61326-1 Sevan EMC v skladu s/zETSI EN 301 489-17 Elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 62311
Environmental characteristics	Odporno na prah Razred 3S3 v skladu s/zIEC 60721-3-3 Solna megla Razred 3C2 v skladu s/zIEC 60721-3-3 Uporaba v zaprtih prostorih

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,000 Cm
Paket 1 Širina	6,000 Cm
Paket 1 Dolžina	8,500 Cm
Paket 1 Teža	43,000 G
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	48
Paket 2 Višina	15,000 Cm
Paket 2 Širina	30,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	2,426 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.