

Fiche produit

Caractéristiques

16005

PowerLogic - Voltmètre analogique - encastré - 72x72mm - 0 à 500V



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom de l'appareil	VLT
Type de produit ou équipement	Voltmètre
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Echelle	0-500 V
Type de technologie	Ferromagnétique
Type d'écart	62 mm sur 90°
Support de montage	Face avant

Complémentaires

Type de mesure	Tension
Précision	Classe 1,5
Puissance consommée en VA	3 VA
Puissance consommée en VA	3 VA
Tenue aux surcharges	1,2 Un, en permanence 2 Un, 5 s
Montage de l'appareil	Encastré
Position de montage	30°/verticale
Largeur	72 mm
Hauteur	72 mm
Profondeur	75 mm
Dérive en température	+/- 0,003 %/°C

Environnement

Normes	CEI 61010-1 CEI 60051-1 CEI 61000-4
Degré de protection IP	IP52
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...50 °C
Température de référence	23 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage 1	215,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	33
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,38 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------