# Fiche produit
## Caractéristiques

# SC3504E5045
## Boîtier de commande 3DO ventilation+1DO chaud/froid+1DO froid+4AI

## Principales

| | |
|---|---|
| Nom de l'appareil | SC3000 |
| Largeur | 80,01 mm |
| Type de produit ou équipement | Pack relais |
| Fréquence du réseau | 50 Hz<br>60 Hz |
| Application | Ventilo-convecteur basse tension |
| Règlement Européen | 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique<br>2006/95/CE - directive basse tension<br>1999/5/CE - directive R&TTE |
| Poids du produit | 0,34 kg |
| Profondeur | 33,02 mm |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -0…50 °C |
| Hauteur | 121,92 mm |
| Température ambiante de stockage | -30…50 °C |
| Nombre de sorties | 3 relais de ventilateur<br>2 relais de vanne |
| Normes | CEI 61326-1:2005<br>FCC partie 15 sous-partie B<br>ICES-003<br>UL 873<br>EN 60730-2-9<br>UL 61010-1:ed. 3<br>CEI 61010-1:ed. 3<br>CSC 61010-1:ed. 3<br>CSA C22.2 N° 24 |
| Gamme | EcoStruxure Building Expert |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Application spécifique du produit | Commande du convecteur à ventilation<br>3 niveaux de vitesse<br>Commande du régulateur de réchauffement<br>Commande du refroidisseur<br>Commande du régulateur de chauffage/refroidissement |
| Courant maximum des sorties | Pour relais de ventilateur: 13 A à <= 277 V CA et 0,5 hp, marron/bleu/rouge fil<br>Pour vanne froid: 5 A à <= 277 V CA, jaune fil<br>Pour vanne chaud: 10 A à <= 277 V CA, orange fil |
| Compatibilité de gamme | EcoStruxure Building Expert carte de communication<br>EcoStruxure Building Expert Série SE7000 SER7300 contrôleur d'ambiance<br>EcoStruxure Building Expert Série SE8000 SER8300 contrôleur d'ambiance |
| Type de charge | Moteur - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz<br>Ventilateur - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz<br>Vanne - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz |
| Mode de raccordement | Borne à vis AWG 22 à AWG 14 |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |