

Fiche produit

Caractéristiques

XVR13M05L

Harmony - Feu rotatif oran, equipe de del, 230V



Principales

Gamme de produit	Harmony XVR
Type de produit ou équipement	Balise lumineuse miroir tournant précâblée
Signalisation sonore	Sans
Nom de l'appareil	XVR
Diamètre de fixation	130 mm
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529 IP67 se conformer à CEI 60529
[Us] tension d'alimentation	230 V CA
Source lumineuse	DEL haute luminosité, orange

Complémentaires

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): partie de corps PC: globe
Largeur hors tout CAO	130 mm
Profondeur hors tout CAO	130 mm
Poids du produit	0,99 kg
Marquage	CE
Montage du produit	Par 3 vis M6
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Consommation électrique	22 mA
Fréquence de clignotement	2,7 Hz
Capacité des bornes de serrage	1,25 mm ²
Jauge AWG	AWG 18
Longueur de câble	400 mm

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-35...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...50 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 61140

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	19,500 cm
Largeur de l'emballage 1	19,500 cm
Longueur de l'emballage 1	26,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,340 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6

Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,102 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	45,668 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie



Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Balise lumineuse miroir tournant

Dimensions

mm
in.



Balise lumineuse miroir tournant

Découpe du panneau

