



Hoofd

Range	Merten
Product name	System M
Product or component type	Stopcontact
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Device application	Voeding
Nummerstekkerbus	1
Configuratie polen stopcontact	2P + E
Outlet standard deviation	Schuko
Standaard stopcontact	CEE 7/3
Nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Kleurtint	Aluminium
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Oppervlakte afwerking	Mat
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
IP-beschermingsgraad	IP20
Width	71 mm
Height	71 mm
Depth	40 mm
Standards	DIN 49440

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	8,700 cm
Package 1 Weight	76,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,400 cm
Package 2 Width	18,200 cm

Package 2 Length	27,200 cm
Package 2 Weight	878,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,500 cm
Package 3 Width	33,700 cm
Package 3 Length	40,900 cm
Package 3 Weight	5,722 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------