



Présentation

Lead time Généralement disponible en stock



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS) |
| Nombre d'unité de rack | 2U |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Équipement inclus | Manuel utilisateur Câble de batterie Supports de montage en rack |

Batteries & durée de fonctionnement

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Modules de batteries par chaîne | 16 |
| Montage de l'appareil | Montage en rack |
| Batteries pré-installées | 0 |
| Créneau de batterie vide | 0 |
| Tension de la batterie | 192V |

Physique

| | |
|---------------------|------------------|
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 8,65 cm |
| Largeur | 43,8 cm |
| Profondeur | 71,0 cm |
| Poids du produit | 47 kg |
| Mode d'installation | En rack avec kit |
| Compatible USB | No |

Conformité

| | |
|---------------------------|---|
| Certifications du produit | CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/CEI 62040-1 |
|---------------------------|---|

Environnement

| | |
|--|----------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C |
| Humidité relative | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
| Température ambiante de stockage | -15...40 °C |
| Humidité relative de stockage | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de stockage | 0...15000 m |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 24,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 56,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 83,6 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 52,889 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------------------------|
| Garantie | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|